



Aus der Serie:

BAAK INDUSTRIAL

Artikel 7337 Hendrik Stiefel S1P SRC ESD



Zertifiziert für
orthopädische Einlegesohlen
Details unter www.baak.de



Bewegungsapparat
entlasten

Besonders
FUSSGERECHTE
Form & Funktion

Schaft

Abriebfestes Mikrofaserobermaterial gelocht, weich gepolsterter Schaftabschluss

Futter: Klimaregulierendes Textilfutter

Lasche: Geschlossen, gepolstert, mit Fixierschleife

Verschlusssteile: Schnellverschluss mit Gummizug, mittels Klett fixiert

Fußbett

Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle, atmungsaktiv mit sehr hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell, fungizid (Artikel 4661 für Weite N, Artikel 4662 für Weite XW)

Laufsohle

PU/PU-Sohle mit **Flexzone** im Ballenbereich
PU Zwischensohle, die durch ihre elastische und dämpfende Wirkung die Gelenke und Wirbelsäule schont
PU Laufsohle: robust, rutschhemmend (SRC), nicht kreidend

Zehenschutz

Aluminium **Flexkappe**

Durchtrittschutz

Nichtmetallische, durchtrittssichere, flexible Brandsohle

Plus

BAAK® **go&relax**-System, bestehend aus **Flexkappe** und **Flexzone** zum fußgerechten Abknicken
BAAK® **2-Weiten** - System
mit 2 Leisten, die sich in Breite und Weite unterscheiden und 2 Zehenschutzkappen, die sich in Breite (8 mm) und Form unterscheiden

Größen/Weite

36 – 50 36-47 N (Weite 11) 39-50 XW (Weite 13)
grauer Fuß auf Lasche Weite N, **roter Fuß** auf Lasche Weite XW

Gewicht

ca. 595 g / Stück (Größe 42 N)

Kennzeichnung

Nach EN ISO 20345 S1P SRC ESD


Einsatzbeispiele

Bereiche, in denen Einwirkung von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist:
Handwerk, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie,
Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich,
Flugzeugbau, Behörden

BAAK® go&relax-System



natürliche Abnicklinie



Flexzone im Ballenbereich



Fußgerecht statt gerade
Alukappe für Weite N (11)



Fußgerecht statt gerade
Alukappe für Weite XW (13)

← 8 mm breiter →

